



NEXUS AM30

NEXUS AM30-Systeme sind ästhetisch ansprechend, passen perfekt zur Innenausstattung Ihres Shops und erfüllen ihre Aufgabe unauffällig.

Das NEXUS AM30 ist ein AM (58 kHz) Warensicherungssystem, mit Kundenzählung und Werbeeinschub. Dank modernster Einmesstechnik und Smart Sensitivity Control bietet es die maximale Erkennung von Hart- und Klebeetiketten in anspruchsvollen Shopumgebungen.

Optional bietet die Nexus AM30 Optima eine integrierte Kundenzählung, um die ein und ausgehende Besucher zu zählen. Dies ermöglicht Ihnen eine einfache Überprüfung und Anpassung der Personalplanung sowie die Optimierung der Shop Performance.

Bei einem Alarm benachrichtigt NEXUS AM30 die Mitarbeiter visuell und hörbar über die Art dieses Ereignisses, so dass die richtigen Maßnahmen ergriffen werden können.

Bei der Verbindung mit der CrossCONNECT Plattform werden die Besucherzahlen und die Alarm-Management-Informationen zur weiteren Bearbeitung online zur Verfügung gestellt. Berichte können per E-Mail gesendet und die Informationen flexibel in bestehende Management-Informationen-Systeme integriert werden. Die Fernwartung garantiert einen optimalen Betrieb bei minimalen Kosten.

Besondere Merkmale

Elozierter Aluminium-Rahmen mit transparenten Tafeln

Premium Detektion in anspruchsvollen Umgebungen

Wählbare Licht-und Tonsignale für verschiedene Alarm-Arten

CrossCONNECT-kompatibel und Fernwartung möglich

Auch in RF-Technologie erhältlich



NEXUS AM Antenna Line

Merkmale	MONO	DUAL	
	NEXUS AM30 Luna	NEXUS AM30 Luna	NEXUS AM30 Optima
Eloxierte Aluminium-Rahmen mit transparenten Tafeln	●	●	●
Premium Detektion	●	●	●
CrossCONNECT-kompatibel ¹	●	●	●
Smart Sensitivity Control	●	●	●
Fernwartung ¹	●	●	●
Wählbare Anzeigen für alle Alarm-Arten ²	●	●	●
Alarmlichter (zweifarbige)	●	●	●
Integrierter bidirektionaler Besucherzähler ¹	-	○	●
Unterscheidung zwischen ein- und ausgehenden Alarmen	-	○	●
Integrierte Störsender Erkennung	●	●	●
Integrierte Türklingel	-	○	●
Antennen Auto Anordnung	-	○	●
Lichtsignal bei Alarm (jede Antenne)	●	●	●
Kompatibel mit CrossCONNECT Access Point	●	●	●
Werbetafeln	○	○	○
Abnehmbarer Fuß	-	-	-

Detektionsentfernung

Cross Point OSTRA F25 hard tag (Ø 25 mm) ³	1.20 m	2.50 m	2.50 m
Cross Point OSTRA D55 hard tag (Ø 55 mm) ³	1.20 m	2.50 m	2.50 m
DR label ³	0.90 m	1.90 m	1.90 m

Spezifikationen

Antennenbreite (mm)	302	302	302
Antennenhöhe (mm)	1.516	1.516	1.516
Antenne Tiefe (Fuß / Profil mm)	44 / 42	44 / 42	44 / 42
Stromnetz (VAC)	110/220	110/220	110/220
Spannung (VDC)	30	30	30
Strom über Field Bus (nur Empfänger)	-	●	●
Programmierbare I/Os / Relais	2 / 1	2 / 1	2 / 1

● standard verfügbar

○ optional

- nicht verfügbar

¹ In Kombination mit dem CrossCONNECT Access Point

² Getestet mit Cross Point-Tags in allen Ausrichtungen je nach Umgebung. Bei Mono ist die angegebene Distanz auf beiden Seiten der Antenne